



GasAlert MicroClip

multigasdetektorer



Multigas gjort lettere

Det slanke og kompakte instrument GasAlertMicroClip giver beskyttelse mod farlige gasser til en overkommelig pris. GasAlertMicroClip XT giver dig funktioner, du kan stole på, og er ideel til standardopgaver. GasAlertMicroClip XL giver forlænget driftstid, især i koldt vejr. Begge har visuel bekræftelse på normal drift med blinkende grøn LED "IntelliFlash™". Let enknapsbetjening minimerer instruktion, som tillader brugeren at fokusere på arbejdet. Leder du efter en enkel omkostningseffektiv styring af dine data, kalibrering og funktionstest, kan du vælge BW's automatiske test- og kalibreringssystem MicroDock II og Fleet Manager II-software.

H₂S

CO

O₂

LEL



Fås i sort



Nemt at down-
loadede dataloggede
oplysninger



Enkel kalibrering og
funktionstest

GasAlert
MicroClipXL

GasAlert
MicroClipXT

**WATER
RESISTANT** 

- Nem og behagelig at bære – tyndt og let design
- Nem at betjene og minimum instruktion med simpel enknapsbetjening
- Enkel visuel bekræftelse med blinkende grøn LED "IntelliFlash™"
- Nem og omkostningseffektiv at eje




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Yderligere GasAlertMicroClip-funktioner:

- Vælg GasAlertMicroClip XL for optimal ydeevne i koldt vejr
- IntelliFlash™ kontrollerer sikker drift for både brugeren og den ansvarlige
- Betjening via én knap
- Forsynet af et genopladeligt lithiumpolymerbatteri

Specifikationer for GasAlertMicroClip

	GasAlertMicroClip XL	GasAlertMicroClip XT
Størrelse	4,4 x 2,4 x 1,2 tommer / 11,3 x 6,0 x 3,1 cm	4,4 x 2,4 x 1,1 tommer / 11,3 x 6,0 x 2,9 cm
Vægt	6,7 ounce / 190 g	6,0 ounce / 170 g
Temperatur	-20° til +50° C	
Luftfugtighed	0 % til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)	
Alarmer	- Visuelle, vibrerende og hørbare (95 dB) - Lav, høj, STEL, TWA, OL (over måleområde)	
Test	Lydalarmer/visuelle alarmer ved aktivering, sensorer, batteri og kredsløb (konstant)	
Typisk driftstid*	18 timer Oplades på under seks timer	10 timer Oplades på under fire timer
Batterilevetid i koldt vejr	Efter 2 år: 12 timer ved 4°F / -20°C	Efter 2 år: 5 hours at 4°F / -20°C
Brugerindstillinger	Kontrolbip Indstil STEL-interval Sensor til/fra Alarmer med selvhold Sikker displayvisning Lydløs tilstand Kalibreringslås Automatisk nulstilling ved opstart O ₂ auto calibration ved opstart Indstilling af funktionstestintervallet Tvungen forfalden funktionstest	IntelliFlash™-interval Måling af brændbar gas (%LEL eller % v/v metan) Brugerindstilleligt niveau for kalibreringsgas Fremtving kalibrering når forfalden Bekræftelse af lav alarm Sprogvalg Indstilling af brugerdefineret startmeddelelse
Tekniske data	EMI/RFI: Overholder EMC-direktiv 2004/108/EØF IP 66	
Certificeringer og godkendelser	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 Ga  EU-overensstemmelse	
Garanti**	Fuld 2-årsgaranti, som også omfatter batteri og sensorer	

*Lithiumpolymerbatterier har normalt et kapacitetstab på cirka 20 % efter 500 opladningscyklusser. Se betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger.

**Batteriet har en garanteret kapacitet på 12 timer i garantiperioden under normal driftstemperatur på -20° C til 50° C.

BW
Technologies
by Honeywell

Europæisk hovedkontor
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
Tlf.: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398

Europa +44 (0)1295.700.300
Frankrig +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522
Mellemøsten +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

www.gasmonitors.com

Standardfunktioner i BW's multigasprodukter:

- Display angiver gaskoncentrationer i realtid
- Det kompakte og lette design gør den behagelig at bære
- Vandbestandig
- Simpel automatisk kalibreringsprocedure; kompatibel med BW's automatiske test- og kalibreringsstation MicroDock I
- Selvtest af alle sensorfunktioner, batteristatus, kredsløb samt lydalarmer/visuelle alarmer ved opstart
- Tydelige, vidvinklede, visuelle alarmsøjler
- Indbygget stødsikker taske
- Support på engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk

Optioner og tilbehør



MicroDock II
-kompatibel



Ekstra filtersæt



IR-tilslutningskit



Bordoplader til fem
enheder

En fuldstændig liste over tilbehør kan fås ved henvendelse til BW Technologies by Honeywell.

Sensorspecifikationer

Gas	Måleområde	Opløsning
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0 %	0,1 %
Brændbare gasser	0-100 % LEL 0-5,0 % v/v	1% 0,1 %

Alarmgrænser for alle sensorer er justerbare. Værdierne vises automatisk under instrumentets opstart.

Fås lokalt hos

DUOTECAS

MÅLEINSTRUMENTER TIL MILJØKONTROL

DUOTEC A/S

Herstedøstervej 19 · 2600 Glostrup

Tlf. 4345 9188 · Fax 4343 2330

e-mail: info@duotec.dk

www.duotec.dk

We Save Lives



SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN DER FOREKOMME ÆNDRINGER I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Latinamerika +55.11.3475.1873
S.E. Asien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Indien +91 124 4752700