



GasAlert **MaxXT**

multigasdetektor

H₂S

CO

O₂

LEL



Enkel betjening med pumpe

Den robuste GasAlertMax XT overvåger op til fire gasarter, og kombinerer let betjening via én enkelt knap med en integreret samplepumpe. Instrumentets manupuleringsfri, brugerindstillelige funktioner betyder, at det kan tilpasses til den anvendelse, du har brug for. Indgang i lukkede rum og fjernstyret prøvetagning har aldrig før været så nemt som med ny, intelligent pumpeteknologi. Minimerer blokering af pumpen og opnå mere nøjagtige resultater ved fjernstyret prøvetagning. GasAlertMax XT er fuldt kompatibel med det automatiske test- og kalibreringssystem, MicroDock II



VANDTÆT 

- Nem betjening via blot én knap
- Mere nøjagtige prøvetagningsresultater med ny Smart Sample pumpeteknologi
- Kompakt, komfortabel og hårdfør til brug i marken

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW-produkternes standardfunktioner:

- Løbende LCD-display angiver realtidskoncentrationer af gas
- Kompakt letvægtsdesign gør den behagelig at bære
- Vandtæt
- Enkel, automatisk kalibreringsprocedure. Kompatibel med BW's automatiske test- og kalibreringssystem, MicroDock II
- Selvtest af alle funktioner: Sensor, batteristatus, kredsløbsintegritet samt lydalarmer/visuelle alarmer ved opstart
- Klare, vidvinklede, visuelle alarmsøjler
- Indbygget, stødsikker taske

GasAlertMaxXT Specifikationer

Størrelse	13,1 x 7,0 x 5,2 cm	
Vægt	316 g	
Temperatur	-20 til 50 °C	
Luftfugtighed	10 - 100 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)	
Alarmer	- Visuelle, vibration, lyd (95 dB) - Lav, høj, STEL, TWA, OL (over grænseværdi), lav batteristand, pumpe	
Test	Lydalarm/visuel alarm ved aktivering, sensorer, batteri, pumpe og kredsløb (kontinuerlig)	
Typisk batterilevetid	13 timer @ 0°C 10 timer @ -20°C Oplades på 6 timer	
Pumpetræk	Prøvetagning fra op til 20 m	
Brugerindstillinger	Kontrolsignal	Tvungen kalibrering ved overskridelse af forfaldsdato
	Sikkerhedslås (sensor)	Sensorkonfiguration
	Latching alarmer	Identifikation af detektor
	Sikker displayfunktion	Bekræft lav alarm
	Kalibrerings IR-lås	Sprogvalg (5)
	Valg af lokalitet	Kunde tilpasset opstartsmeddelelse
	Tvungen blokeringsstest	Kontrolinterval
	Tvungen funktionstest ved overskridelse af forfaldsdato	Datalog-interval
Klassificeringer	EMI/RFI: Oplyder EMC-direktivet 89/336/EØF IP66/67	
Certificeringer og godkendelser	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4	
Garanti	Fuld garanti på 2 år, der også dækker alle sensorer	

Ekstrafunktioner på GasAlertMax XT:

- Integreret samplepumpe med pålidelig membranteknologi
- Bedste blokeringsdetektion inden for klassen med halvleder-trykfølere
- Support på flere sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk
- Detektoren er nem at styre med Fleet Manager II
- Forsynet med standard datalogning og hændelseslogning

Tilbehør og valgmuligheder



MicroDock II-kompatibel



Bæltehylster



Oplader til flere enheder



Stødsikker taske

En fuldstændig liste over tilbehør kan fås ved henvendelse til BW Technologies by Honeywell.

Sensorspecifikationer

Gas	Måleområde	Resolution
H₂S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Brændbare gasser	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

Alarmgrænser for alle sensorer kan indstilles af brugeren. Alarmgrænser/-erne vises automatisk ved instrumentets opstart.

Fås lokalt fra

DUOTECAS

DUOTEC A/S Handels- & Ingeniørfirma
Herstedøstervej 19 Postbox 76
DK-2600 Glostrup
Danmark

www.duotec.dk
e-mail: info@duotec.dk
Tel. (45) 4345 9188
Fax (45) 4343 2330

BW
Technologies
by Honeywell

Koncernhovedkontor

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefon: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australien +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
Frankrig +33 (0) 442 98 17 70
Mellemøsten +971-4-8871766

Kina +86 10 6786 7305
Sydøstasien +65 6580 3468
Andre lande +1-403-248-9226

SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN SPECIFIKATIONERNE ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.