




GasAlertClip EXTREME

Enkeltgasdetektor



Op til tre års konstant og vedligeholdelsesfri beskyttelse

GasAlert Clip Extreme, der er verdens mest populære og mest anvendte vedligeholdelsesfri gasdetektor, giver vedvarende og pålidelig beskyttelse. Denne enkeltgasdetektor, der kan fås i to- og treårsversioner, kræver ingen kalibrering, sensor- og batteriudskiftning eller batteriopladning. GasAlertClip Extreme er kompatibel med det automatiske testsystem MicroDock II, den enkle betjening af instrumentet samt de minimale uddannelseskrav og vedligeholdelsesomkostninger gør den til en af de mest økonomiske PPE-løsninger til anlægsarbejdere og entreprenører på arbejdspladsen.



H₂S

CO

O₂

SO₂

VANDTÆT

Mærkater med farvekoder og LCD-display giver let gasidentificering:



- Holdbar, pålidelig og brugervenligt instrument uden nedetid
- Logføring foretages nøjagtigt og nemt med automatisk hændelseslogning
- Meget lave driftsomkostninger




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW-produkternes standardfunktioner:

- Det kompakte og lette design gør den behagelig at bære
- Vandbestandig
- Kompatibel med den automatiske teststation BW MicroDock II
- Selvtest af alle funktioner på sensor, batteristatus, kredsløb samt lydalarmer/visuelle alarmer
- Lyse, vidvinklede, visuelle alarmsøjler
- Indbygget, stødsikker taske

Specifikationer for GasAlertClip Extreme

| | |
|--|--|
| Størrelse | 2,8 x 5,0 x 8,1 cm |
| Vægt | 76 g |
| Temperatur | H ₂ S: -40 til +50°C CO: -30 til +50°C SO ₂ : -30 til +50°C O ₂ : -20 til +50°C |
| Luftfugtighed | 5 til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) |
| Alarmer | - Visuelle, vibrerende og hørbare (95 dB) - Lav, høj |
| Test | Fuld funktionstest ved aktivering og hver 20. time samt automatisk batteritest hver 2. time |
| Typisk batterilevetid | To år (H ₂ S, CO, SO ₂ eller O ₂) eller tre år (H ₂ S eller CO) |
| Tekniske data | EMI/RFI: Overholder EMC-direktivet 89/336/EØF IP66/67 |
| Certificeringer og godkendelser |  Klasse I, div. 1, gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: EU-overensstemmelse |
| Garanti | 2 eller 3 år fra aktivering (ved normal drift) plus 1 års lagringstid |

GasAlertClip Extremes yderligere funktioner:

- Stort LCD-display viser resterende levetid i måneder, dage og timer
- Viser opnåede spidseksponeringer på anmodning
- Brugeraktiveret daglig selvtest
- Indbygget vibratoralarm til brug i omgivelser med megen støj
- Registrerer og sender gasalarmhændelser


Indstillinger og tilbehør



MicroDock II- kompatibel



Stødsikker taske



Samlet pakke med 50 enheder



IR-dataforbindelse

Kontakt BW Technologies for at få en komplet liste over tilbehør.

Sensorspecifikationer

| Gas | Måleområde | Lav måleområde ¹ | Højt måleområde ¹ |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2- eller 3-års detektor | | | |
| H₂S | 0 - 100 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO | 0 - 300 ppm | 35 ppm (30 ppm UK/EU) | 200 ppm |
| Kun 2-års detektor | | | |
| SO₂ | 0 - 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O₂ | 0 - 30.0 % by vol. | 19.5 % | 23.5 % |

¹ Alarmværdierne kan ikke justeres af bruger. Hvis der kræves forskellige alarmværdier, skal du informere om det på ordretidspunktet.
Bemærk: H₂S-, CO- og SO₂-sensorer kræver ikke kalibrering.
O₂-sensoren er selvkalibrerende



Europæisk hovedkontor:

5 Canada Close
Banbury, Storbritannien
OX16 2RT
tlf. +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankrig +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522
Mellemøsten +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

Latinamerika +55.11.3475.1873
Sydøstasien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Øvrige lande +1.403.248.9226