

GasAlert MicroClip Series

multigasdetektorer



GasAlert
MicroClip X3

Garanti for, at den kører hele arbejdsdagen — selv under vanskelige vejrforhold.

NY!
GasAlertMicroClip X3 med ny O₂-sensor og 3-årig garanti med en forventet levetid på fem år.

NY!
GasAlertMicroClip X3 og GasAlertMicroClip XL opfylder nu IP68 for maksimal vand- og støvbeskyttelse — op til 45 minutter ved en dybde på 1,2 meter.



GasAlert
MicroClip XL

Lille størrelse. Nem at bruge. Pålidelig drift. Prisbillig beskyttelse.

Med denne kombination af fordele er der ikke noget at sige til, at GasAlertMicroClip er verdens mest populære multigasdetektor. Det er en let enhed, der fungerer som din pålidelige partner i farlige miljøer.

Desuden er det den eneste multigasdetektor med en IP68-klassifikation, der giver reel vandbeskyttelse — op til 45 minutter på en dybde på 1,2 meter. Så du kan forvente, at den kan klare selv de mest udfordrende forhold.

Vælg mellem to detektorer, som begge har en lang batterilevetid på 18 timer, betjening vha. én knap, og som opfylder Honeywells strenge krav til kvalitet:

GasAlertMicroClip XL: lave startomkostninger med en to-årig garanti.

GasAlertMicroClip X3: tre-årig garanti og en ny oxygensensor, der forlænger den samlede forventede levetid til fem år.



Nem at bære



Nem at læse



Nem at se

Brug vores unikke, avancerede teknologi til sikkerhed, overholdelse af regler, standarder og produktivitet.

- Avanceret teknologi for pålideligt batteridrift
- Reflex™-teknologi, der sikrer sensorrespons
- Kompakt, let og brugervenlig — ingen ekspertise påkrævet
- Blinkende grøn IntelliFlash™-lys sikrer korrekt drift

Detektorer
kontinuerligt
op til 4
gastyper:

H₂S

CO

O₂

LEL

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

GasAlert MicroClip Series

multigasdetektorer



GasAlertMicroClip-standardfunktioner:

- Garanteret kørselstid i mindst 12 timer — ned til -20 °C — uden at kompromittere LEL-detekteringen af brint, acetylen og andre brændbare gasser
- Holdbart, genopladeligt lithiumpolymerbatteri — testet i ekstreme miljøer
- Ergonomisk og brugbar — lav vægt
- Gaskoncentrationer i realtid vist på LCD-display
- Vidvinklede klare visuelle alarmer
- IP68-klassifikation sikrer maksimal beskyttelse mod støv og vand — op til 45 minutter ved en dybde på 1,2 meter
- Brugervenlig betjening vha. blot én knap og intuitive LCD-ikoner
- IntelliFlash™-lysindikator sikrer instrumentet fungerer korrekt
- Selvtest af sensorer, batteristatus, kredsløbsintegritet og hørbare/visuelle alarmer ved opstart
- Kompatibel med MicroDock II-dockingstation for automatiseret funktionstest og kalibrering
- Kompatibel med Fleet Manager II-software til rapportering og flådestyring
- Flersprogsunderstøttelse på engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk

Nyt for GasAlertMicroClip X3:

- Forventet levetid på fem år — plus tre års garanti
- En helt ny oxygensensor, der fungerer i fem år — uden udskiftningsomkostninger i detektorens levetid
- Lave omkostninger — med minimal vedligeholdelse og maksimal opetid

Indstillinger og tilbehør



MicroDock II



IR-tilslutningskit



Bordoplader til fem enheder

For at få en komplet liste over tilbehør bedes du kontakte
BW Technologies by Honeywell.

Fås lokalt hos...

DUOTECAS

MÅLEINSTRUMENTER TIL MILJØKONTROL

DUOTEC A/S

Herstedøstervej 19 · 2600 Glostrup

Tlf. 4345 9188 · Fax 4343 2330

e-mail: info@duotec.dk

www.duotec.dk




20150630-02-DK-EMEA

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com

Europa: (Gratis telefonnummer) +800.333.222.44
Europa: +41.44.943.4380
Mellemøsten, SNG og Afrika: +971.4.450.5852



Specifikationer for GasAlertMicroClip

	GasAlertMicroClip XL	GasAlertMicroClip X3
Størrelse	11,3 x 6,0 x 3,2 cm	
Vægt	190 g	179 g
Temperatur	-20 til +50 °C	
Luffugtighed	0 % til 95 % relativ luffugtighed (ikke-kondenserende)	
Alarmer	Visuelle, vibrerende og hørbare (95 dB) • Lav, høj, TWA, STEL, OL (over måleområde)	
Test	Hørbare, visuelle alarmer ved aktivering; sensorer, batteri og kredsløb (kontinuerlig)	
Typisk driftstid	18 timer; kan genoplades på mindre end seks timer <i>Bemærk: Det er normalt, at lithiumpolymerbatterier har et kapacitetstab på cirka 20 % efter 500 opladningscyklusser. Se betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger.</i>	
Brugerindstillinger	Kontrolbip Indstil STEL-interval Sensor til/fra Alarmer med selvhold Sikker displayvisning Lydløs tilstand Kalibreringslås Automatisk nulstilling ved opstart Automatisk O ₂ -kalibrering ved opstart Indstilling af funktionstestinterval Tvungen forfalden funktionstest	IntelliFlash™-interval Måling af brændbare gasser (% LEL eller % v/v metan) Kalibreringsgasniveau, der kan indstilles af brugeren Tvungen forfalden kalibrering Bekræftelse af lav alarm Sprogvalg Indstilling af brugerdefineret startmeddelelse
Klassifikationer	IP68 — op til 45 minutter ved 1,2 meter (GasAlertMicroClip XL og X3) EM/RFI: Overholder EMC-direktiv 2004/108/EØF	
Certificeringer og godkendelser	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX:  1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: European Conformity  KTL (GasAlertMicroClip X3-certificering i gang)	
Garanti	Fuld to-årig (GasAlertMicroClip XL) eller tre-årig (GasAlertMicroClip X3) garanti inklusive alle sensorer <i>Bemærk: Batteriet har en garanti på 12 timers kapacitet i garantiperioden under normal driftstemperatur på -20 °C til 50 °C.</i>	
Forventet levetid	Fem år inklusive alle sensorer* (kun GasAlertMicroClip X3) <i>*Bemærk: Sensorer indeholder ikke forbrugskomponenter og vil typisk nå den forventede levetid, hvis de bruges i henhold til instruktionerne i brugervejledningen.</i>	

Sensor-specifikationer

Gas	Måleområde	Opløsning
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30,0 %	0,1 %
Brændbare gasser	0-100 % LEL 0-5,0 % v/v	1 % 0,1 %

Alarmgrænser for alle sensorer er justerbare. Værdierne vises automatisk under instrumentets opstart.

SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN DER FOREKOMME ÆNDRINGER I SPECIFIKATIONERNE UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.