



GasAlert MaxXT II

multigasdetektor



Tag skridtet, og spar penge

GasAlertMax XT II er den smarte, enkle, økonomiske vej til overholdelse af forskrifter. Medarbejdere føler sig sikre, og der sker færre hændelser, så alle kan lave mere. Det betyder besparelser grundet kontinuerlig drift og produktivitet.

Enkel betjening med SmartSample-pumpe.

GasAlertMax XT II overvåger pålideligt op til fire farer og kombinerer ligetil enknapsbetjening med vores robuste, motoriserede pumpe til intelligent, fjernstyret prøveudtagning, velegnet til lukkede rum. GasAlertMax XT II er fuldt kompatibel med det automatiske test- og kalibreringssystem, MicroDock II.



H₂S

CO

O₂

LEL

VANDTÆT 




- Minimér omkostninger og oplæring med betjening via én knap
- More accurate sampling results with SmartSample pump technology
- Kompakt, komfortabel og hårdfør til brug i marken

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW-produkternes standardfunktioner:

- LCD-display viser løbende gaskoncentrationer i realtid
- Det kompakte og lette design gør den behagelig at bære
- Vandbestandig
- Enkel, automatisk kalibreringsprocedure. Kompatibel med BW's automatiske test- og kalibreringssystem MicroDock II
- Selvtest af alle funktioner på sensor, batteristatus, kredsløb samt lydalarmer/visuelle alarmer ved opstart
- Lyse, vidvinklede, visuelle alarmsøjler
- Indbygget stødsikker taske

GasAlertMax XT II Specifikationer	
Størrelse	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Vægt	328 g
Temperatur	-4 til 122°F / -20 til 50°C
Luftfugtighed	10-100 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
Alarmer	- Visuelle, vibrerende og hørbare (95 dB) - Lav, høj, STEL, TWA, OL (over grænseværdi), lav batteristand, pumpe
Test	Lydalarm/visuel alarm ved aktivering, sensorer, batteri, pumpe og kredsløb (kontinuerlig)
Typisk batterilevetid	13 timer ved 32°F / 0°C 8 timer ved -4°F / -20°C Oplades på 6 timer
Pumpetræk	Prøvetagning fra maks. 23 m
Brugerindstillinger	Kontrolbip Fremtving forfalden kalibreringstest Sikkerhedslås (sensor) Sensorkonfiguration Alarmer med selvhold Identifikation af detektor Sikker displayvisning Kvittering af lav alarm Kalibrerings IR-lås Sprogvalg (fem) Valg af lokalitet Indstil brugerdefineret startmeddelelse Tvungen blokeringstest Kontrolinterval Fremtving forfalden funktionstest Datalog-interval
Mærkedata	EMI/RFI: Overholder EMC-direktiv 2004/108/EØF
Indtrængningsbeskyttelse	IP66/67
Certificeringer og godkendelser	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX:  II 1 G Ga Ex ia IIC T4  Br Ex ia IIC T4
Garanti	Fuld 2 års garanti, som omfatter alle sensorer

Ekstrafunktioner på GasAlertMax XT II :

- Integreret samplepumpe med pålidelig membranteknologi
- Bedste blokeringsdetektion inden for klassen med halvleder-trykføler
- Support på flere sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk.
- Detektoren er nem at styre med Fleet Manager II
- Forsynet med standard datalogning og hændelseslogning

Indstillinger og tilbehør



Kompatibel med MicroDock II



Bæltehylster



Bordoplader til flere enheder



Stødsikker taske


En fuldstændig liste over tilbehør kan fås ved henvendelse til BW Technologies by Honeywell.

Sensorspecifikationer

Gas	Måleområde	Opløsning
H₂S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Brændbare gasser	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

Alarmgrænser for alle sensorer er justerbare. Alarmgrænse(r) vises automatisk under instrumentets opstart.

Tilgængelig lokalt hos



BW
Technologies
by Honeywell

Virksomhedens hovedkontorer

2840 – 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefon: +1-403-248-9226

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australien +61.3.9464.2770

Europa +44 (0)1295 700 300
Frankrig +33 (0) 442 98 17 70
Mellemøsten +971-4-8871766

Kina +86 10 6786 7305
Sydøstasien +65 6580 3468
Øvrige lande +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

info@gasmonitors.com

SOM FØLGE AF LØBENDE FORSKNING OG PRODUKTUDVIKLING KAN SPECIFIKATIONERNE ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.